



TUNEL FOLIOWY KLASYCZNY 6,0 X 20,0M, POJEDYNCZA FOLIA, NA RAMIE, ROLOWANIE BOCZNE



17 490,00 zł


Tunel foliowy klasyczny, niski z dachem półokrągłym typu gotyckiego.
Szerokość 6m. Długość 20m. Rury ze stali ocynkowanej średnicy 60mm.

Pojedyncza folia grubości 180 mikronów.

Drzwi przesuwne z obu stron.

Rolowanie boczne.

Czas produkcji: 4-5 tygodni



PRODUCT DESCRIPTION

Tunel foliowy klasyczny o solidnej konstrukcji, z dachem półokrągłym typu gotyckiego.

W związku z tym, że tunel został przygotowany do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak niskie i wysokie temperatury, opady deszczu oraz śniegu, a także silny porywisty wiatr, niewątpliwie możemy uważać go za obiekt całoroczny. Ponadto tego typu tunele optymalizują powierzchnię uprawy, oraz zmniejsza zapotrzebowanie na energię grzewczą. Konstrukcja wykonana z rur ocynkowanych metodą Sendzimira o średnicy 60mm (2 cali), połączonych ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych, co dodatkowo pozwala na wyeliminowanie elementów spawanych. Dzięki temu konstrukcja zachowa swoją trwałość przez wiele sezonów.

Podstawowe wymiary:

- Szerokość: 6,0m
- Długość: 20,0m
- Wysokość do kalenicy: 3,00m
- Wysokość do podpory: 2,30m



- Odległość między łukami: 2,0m

Konstrukcja:

Konstrukcja stalowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych średnicy 60mm (2 cale).
Rury poprzeczne na każdym pałaku średnicy 27mm.
Rury wzdłużne – 3 rzędy średnicy 27mm.

Poszycie:

Konstrukcja tunelu pokryty trójwarstwową pojedynczą folią grubości 180 mikronów, która została stworzona w innowacyjnej technologii COEX-3. W związku z tym folie cechuje duża wytrzymałość, długi okres przydatności oraz wysoka przepuszczalność światła, co dodatkowo potwierdza certyfikat ISO 9001.

Folia jest termiczna ponieważ ma następujące właściwości: odporność na promieniowanie UV (ultrafiolet), przezroczystość 95%, grubość 0,18 mm, 36 miesięcy gwarancji (3 lata).

Drzwi wejściowe:

Jednoskrzydłowe drzwi przesuwne umiejscowione centralnie na każdej stronie frontowej tunelu, o wymiarach 2,0 x 2,0m.

Co jest wliczone w cenę:

Konstrukcja + elementy mocujące.
Rama z profili stalowych 60x60mm do mocowania pałaków bez betonu.
Szpilki do zakotwienia tunelu w ziemi.
Płyty poliwęglanowe gr. 6mm na ściany frontowe.
Profesjonalna folia 180 mikronów na dach.
Rolowanie boczne dwustronne.
Listwa aluminiowa do mocowania folii na ścianach frontowych i na dole tunelu po na całym obwodzie.



Opcje dodatkowo płatne:

System do pompowania folii podwójnej.

Transport i montaż nie wliczony w cenę.

